

## D23x30DRS3 ready to rock!



For kabel- og rørinstallasjoner uten å påvirke bakke-overflaten benyttes ofte styrt boring. Noen eksempler på hvor det benyttes styrt boring er ved veikryssinger, våtmarker, vassdrag og i andre områder hvor man ikke ønsker eller ikke kan bruke tradisjonell graving eller åpne sjakter.

For fjellboring trenger du en maskin som kan ta de tøffe jobbene under vanskelige jordforhold. Den nye D23x30DR S3 Navigator® HDD-riggen er med leder veien innen fjellboring og fortsetter med samme design fra S3-merket – fokus på hastighet, enkelhet og lydnivå. D23x30DR S3 er en kompakt, men

likevel kraftig maskin som gjør det mulig for operatører å manøvrere trygt og effektivt gjennom fjell.

Med samme design og kontroller fra tidligere Vermeer - maskiner er det enkelt for operatører med å begynne med fjellboring, mens nye verktøyalternativer tilbyr optimal kontroll og minimal slitasje for å levere produktivitet. D23x30DR S3 leverer imponerende kraft som kan hjelpe deg å bore i tøffe jordforhold.

Denne boreriggen gjør det også mulig for operatøren å manøvrere trygt og effektivt gjennom tettbygde byer, områder og stressende arbeidsplasser.

D23X30DR S3 har en Deutz TCD3.6L4-motor på 100 hk, en rotasjonskraft på 4067,5 Nm, push/pull på 106,8kN og mud-pumpestrøm på 132,5L/min. Det er også enkelt å bytte mellom løsmasseboring og fjellboring.

Denne fjellboreriggen har en dobbel stangteknologi med en indre borestang for å levere rotasjonskraft til borekronen, og en ytre borestang som gir retning og rotasjonskraft ved opprømming for produktinstallasjon. Kombinasjonen av dobbeltstang- og enkeltstangsteknologi gir fleksibiliteten til å velge den mest passende boreteknikken og verktøyet for å matche dine jordforhold, slik at hele prosessen fra boring til produktinstallasjon kan fullføres med én maskin.

Videolenker på D23X30DRS3:

<https://www.youtube.com/watch?v=hHsRasmTCjA>

[https://www.youtube.com/watch?v=98r1Qi8\\_gWk](https://www.youtube.com/watch?v=98r1Qi8_gWk)

Spesifikasjoner:

Motor: Deutz TCD3.6L4

Hestekrefter: 100 hk

Lengde: 627,4 / 670 cm

Bredde: 141 / 164 cm

Høyde: 222,3 cm

Vekt: 7484,3 kg

Trykk/Trekk: 106,8 kN/106,8 kN

Rotasjonskraft: 4067,5 Nm

mudpumpestrøm: 132,5 L/min

Støynivå: 83 dB(A)